

## Спецификация

- 1/3" 2.0MP CMOS sensor
- 4 ИК-диодов SmartIR (до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- Пластик. Класс защиты IP20
- PoE



## Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus Prime ECO IP-022.1(2.8)MP_V.1                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/3.0" 2.0MP CMOS sensor                                                                                              |
| Объектив               | 2.8мм фиксированный                                                                                                   |
| Чувствительность       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                              |
| Количество пикселей    | 1920 x 1080                                                                                                           |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                               |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                   |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                            |
| Форматы сжатия         | H.265/H.264                                                                                                           |
| Скорость отображения   | Основной поток:<br>2304*1296; 1920*1080; 1280*720@25к/с;<br>Дополнительный поток:<br>704*576, 640*480, 352*288@25к/с. |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                 |
| Скорость передачи      | 1 Мбит~8.1 Мбит                                                                                                       |
| Видео выход            | Нет                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки изображения        | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость, Переворот 180°, Зеркальное изображение, Режим экспозиции, Режим День/Ночь, Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление |
| Аудио сжатие                 | G711A, G711U                                                                                                                                                                                                 |
| Встроенный микрофон          | Да                                                                                                                                                                                                           |
| Безопасность                 | Защита по паролю                                                                                                                                                                                             |
| Сетевой протокол             | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS                                                                                                                 |
| Интерфейс приложений         | Onvif 17.12                                                                                                                                                                                                  |
| Интеллектуальные функции     | Детекция движения, человека, автомобиля, закрытие объектива, пересечение линии.                                                                                                                              |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                                                                                                                            |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Prime VMS                                                                                                                                                                                     |
| Браузер                      | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome                                                                                                                                                |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://www.prime.optimus-cctv.com">www.prime.optimus-cctv.com</a> <a href="http://www.ipeye.ru">www.ipeye.ru</a>                                                                                    |
| Встроенное устройство записи | Нет                                                                                                                                                                                                          |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                                                                                                                                                         |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af 6Вт                                                                                                                                                                                         |
| Подсветка                    | 4 диода, SmartIR, дальность до 30м                                                                                                                                                                           |
| Корпус, класс защиты         | Пластик IP20                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура          | От -20° С до +50° С при влажности до 90% (без конденсата)                                                                                                                                                    |
| Питание                      | DC12В (450мА), PoE max 6Вт                                                                                                                                                                                   |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Размеры, масса    | 105 x 95 мм, 150 г |
| Монтажная коробка | PВ-01, JB-125      |